

# FAUCHEUX

**IMPORTANT** : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

DEUTZ-FAHR		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
<b>Série 6 Agrotron</b>														
6150-6160	Standard 6 cylindres	14-29-41	480/70R24			DZD1569 B	DZD0575 B	DZD0575 B						
6150.4-6160.4	4 cylindres													
<b>Série 5</b>														
5100 - 5110		169	420/70 R28											
5100 P - 5110 P	PROFILINE	169	480/65 R24											
5110 TTV		169	480/65 R24											
5120		169	420/70 R28											
5120 P	PROFILINE	169	480/65 R24											
5120 TTV - 5130 TTV		169	420/70 R28											
5090-5100-5110-5120 C	4 RM	169												
<b>AGROTRON TTV</b>														
TTV 410-420-430		18-165												
TTV 610-620	Avec compresseur d'air et relevage avant SAUTER	165	480/70R28											
<b>AGROTRON M</b>														
M 410-420		14-18-40-88-90-91-122-165-166	480/70 R24											
M 600-610-615-620-625	Standard ou Profiline-Sans compresseur	14-18-39-40-88-90-91-122-165-166	540/65 R24											
M 600-610-615-620-625	Standard ou Profiline-Avec compresseur	14-18-40-88-90-91-122-165-166	540/65 R24											
M 640-650		165	540/65 R30											
<b>AGROTRON K</b>														
K 410-420-430		7-40-46-60-88-90-91-122-165	420/85 R24											
K 610		7-40-46-60-88-90-91-122-165	420/85 R24											
<b>AGROTRAC</b>														
610														
620														
<b>AGROFARM</b>														
410-420 T-TB-T ecoline	Arceau-Echappement sous marche-pied-Réservoir Arrière	18-165												
415-425 T-TB-T ecoline	Arceau-Echappement sous marche-pied-Réservoir Arrière	18-165												
410-420-430 GS	Cabine-Pot vertical	14-18-165	420/70 R24											
410-420-430 GS	Cabine-Pneus R28 avec garde-boue	18-51-165	380/85 R28											
420-430 Profiline	Cabine-Pot vertical	14-18-165	420/70 R24											
420-430 Profiline	Cabine-Pneus R28 avec garde-boue	18-51-165	380/85 R28											
420-430 TTV			420/70 R24											
420-430 TTV			380/85 R28											
<b>AGROPLUS</b>														
310-315-320-420 ecoline	Arceau sur alle Cabine	46-165	360/70 R20											
310-320-410-420	Arceau sur alle Cabine	46-165	360/70 R20											
310-320-410-420 Profiline	Arceau sur alle Cabine	46-165	320/85 R20											
320 F	Arceau sur cloche	165	280/70 R18											
410-420 F		46-165	320/85 R20											

PARTICULARITES DEUTZ-FAHR	
2-Compatible avec centrale pneumatique	91-Pour montage sur le joystick de l'accoupler- Saisir B5863 - Supplément 260€
6-Compatible avec échappement vertical uniquement	122-Pour tracteur avec pont avant suspendu(connecté au circuit centre fermé) et distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
7-Compatible avec pont avant Carraro uniquement	123-Pour tracteur avec pont avant suspendu(connecté au signal de charge arrière) et distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
9-Compatible avec pont avant ZF uniquement	134-Pour type de cabine BOXER - Saisir 24228 quantité 6 - Sans supplément
14-Compatible avec RL AV d'origine	138-Prévoir modification sur capot
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	140-Repositionnement boîte à outils à l'arrière obligatoire
29-Garde-boue escamotable uniquement	147-Si le circuit pompe est à débit constant et les distributeurs auxiliaires CO - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre ouvert - Sans supplément
36-Montage sans garde-boue pour pneus en R24	148-Si le circuit pompe est à débit constant et les distributeurs auxiliaires LS - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
38-Montage sans masse avant	149-Si le circuit pompe est en centre ouvert et les distributeurs auxiliaires LS - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
39-Non compatible avec centrale pneumatique	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
40-Non compatible avec circuit constructeur basse pression	151-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Saisir A9984 - Supplément 690€
41-Non compatible avec crochet ramasseur automatique	152-Si le circuit tracteur est en centre fermé et la pompe à centre ouvert - Saisir B6218 (lot distributeur CO)
44-Non compatible avec F5	153-Si le circuit tracteur est en centre fermé et la pompe LS - Saisir B6219 (lot distributeur CF)
46-Non compatible avec pare-brise ouvrant	162-Version maralcher - Montage sans garde-boue
49-Non compatible avec réservoir additionnel	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60 €
51-Non compatible avec RL AV d'origine	166-Pour montage sur RL AV avec renforts - Saisir C4866 - Supplément 290€
60-Pour distributeur tracteur en centre fermé avec pompe en centre ouvert - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé	166-Pour montage sur RL AV avec renforts - Saisir C4866 - Supplément 290€
70-Pour montage DE/DE - Saisir A0098 DE/DE - Sans supplément	169-Dépose des bras de relevage avant avec chargeurs F20 / F200 / 65SP
88-Pour montage sur commande câbles d'origine - Saisir C7451 - Sans supplément	
90-Pour montage sur distributeur arrière et 3° fonction - Saisir B4165 - Supplément 240€	

# FAUCHEUX

**IMPORTANT** : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avvertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

DEUTZ-FAHR		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
<b>TTV</b>														
1130-1145-1160	Avec suspension active	2-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	480/70 R28											
1130-1145-1160	Avec suspension active et RL AV Sauter type SDF	2-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	480/70 R28											
<b>AGROTRON</b>														
90-100-120 K	Pont avant Carraro-Adaptation compacte- Sans RLAV	7-40-46-60-88-90-91-122-165	420/85 R24											
90-100-120 K	Pont avant Carraro-Adaptation avancée-RLAV moulé berceau	7-40-46-60-88-90-91-122-165	420/85 R24											
90-100-120 K	Pont avant Carraro-Adaptation avancée-RLAV SAUTER	7-40-46-60-88-90-91-122-165	420/85 R24											
90-100-120 K	Profiline- Pont avant Carraro	7-40-46-60-88-90-91-122-165	420/85 R24											
90-100-120 K	Inverseur hydraulique-Pont avant ZF- Sans suspension active	7-40-60-88-90-91-122-165	420/85 R24											
90-100-120 K	Profiline-Version Maraicher-Pont avant Carraro	7-40-60-88-90-91-122-162-165	320/90 R32											
110 K	Pont avant Carraro	7-14-40-46-60-88-90-91-122-165	360/70 R28											
110 K	Profiline- Pont avant Carraro	7-14-40-46-60-88-90-91-122-165-166	360/70 R28											
120-130-135 MK2-MK3	Avec suspension active	2-40-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	480/70 R28											
120-130-135 MK2-MK3	Sans suspension active	2-40-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	480/70 R28											
120-130-135 MK2-MK3	Avec suspension active et RL AV Sauter type "SDF" 3,2T	2-40-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	480/70 R28											
140-155-165 MK2-MK3	Avec suspension active	2-40-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	480/70 R28											
140-155-165 MK2-MK3	Sans suspension active	2-40-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	480/70 R28											
140-155-165 MK2-MK3	Avec suspension active et RL AV Sauter type "SDF" 3,2T	2-40-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	480/70 R28											
108-118-128	Sans suspension active	36-39-40-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	16,9 R24											
108-118-128	Avec suspension active	36-39-40-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	16,9 R24											
108-118-128	Avec suspension active et RL AV Sauter type "SDF" 3,2T	2-40-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	16,9 R24											
120-130-150	Sans suspension active- Pont avant ZF (moteur 2012-6057cc)	9-14-39-40-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	480/70 R28											
120-130-150	Avec suspension active et pont avant ZF	14-39-40-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	480/70 R28											
120-130-150	Avec suspension active pont ZF et RL AV Sauter "SDF" 3,2T	9-14-40-88-90-91-123-147-148-149-150-151-165	480/70 R28											
150.7-165.7	Moteur 1013 - 7146 cc	2-7-14-40-88-90-91-122-123-147-148-149-150-152-153-165	480/70 R28											
150.7-165.7	Avec suspension active et RL AV Sauter type "SDF" 3,2T	2-7-14-40-88-90-91-122-123-147-148-149-150-152-153-165	480/70 R28											
160-175-200		165	540/65 R34											
4.70-4.80-4.85		70-165	13,6 R24											
4.90-4.95		70-165	13,6 R24											
80-85 MK2-MK3	Sans suspension active	150-151-165	13,6 R24											
90-100 MK2-MK3	Sans suspension active	9-36-150-151-165	13,6 R24											
80-85-90-100 MK2-MK3	Avec suspension active	36-150-151-165-166	13,6 R24											
6.00-6.05-6.10		165	360/70 R28											
6.20-6.30-6.45	Sans suspension active	2-123-147-148-149-150-151-165	360/70 R28											
105-6.01	Sans suspension active- Antérieur à 06/2004	165	360/70 R28											
105	Avec suspension active (>12/2004-)	165	360/70 R28											
106-110-115	Sans suspension active (>12/2004-01-2005)	9-36-39-150-151-165	360/70 R28											
106-110-115	Avec suspension active (>12/2004-01-2005)	36-39-150-151-165	360/70 R28											
110	Sans suspension active (2005)	9-165	360/70 R28											
110	Avec suspension active (2005)	9-165	360/70 R28											
<b>AGROPLUS</b>														
60 DT-E II		165	11,2 R24											
57- 67	Cabine ou arceau sur alès	46-165	380/85 R20											

## PARTICULARITES DEUTZ-FAHR

2-Compatible avec centrale pneumatique	90-Pour montage sur distributeur arrière et 3° fonction - Saisir B4165 - Supplément 240€
6-Compatible avec échappement vertical uniquement	91-Pour montage sur le joystick de l'accoudoir- Saisir B5863 - Supplément 260€
7-Compatible avec pont avant Carraro uniquement	122-Pour tracteur avec pont avant suspendu/connecté au circuit centre fermé) et distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
9-Compatible avec pont avant ZF uniquement	123-Pour tracteur avec pont avant suspendu/connecté au signal de charge arrière) et distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
14-Compatible avec RL AV d'origine	134-Pour type de cabine BOXER - Saisir 24228 quantité 6 - Sans supplément
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	138-Prévoir modification sur capot
36-Montage sans garde-boue pour pneus en R24	140-Repositionnement boîte à outils à l'arrière obligatoire
38-Montage sans masse avant	147-Si le circuit pompe est à débit constant et les distributeurs auxiliaires CO - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre ouvert - Sans supplément
39-Non compatible avec centrale pneumatique	148-Si le circuit pompe est à débit constant et les distributeurs auxiliaires LS - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
40-Non compatible avec circuit constructeur basse pression	149-Si le circuit pompe est en centre ouvert et les distributeurs auxiliaires LS - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
44-Non compatible avec F5	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
46-Non compatible avec pare-brise ouvrant	151-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Saisir A9984 - Supplément 690€
49-Non compatible avec réservoir additionnel	152-Si le circuit tracteur est en centre fermé et la pompe à centre ouvert - Saisir B6218 (lot distributeur CO)
51-Non compatible avec RL AV d'origine	153-Si le circuit tracteur est en centre fermé et la pompe LS - Saisir B6219 (lot distributeur CF)
60-Pour distributeur tracteur en centre fermé avec pompe en centre ouvert - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé	162-Version maraicher - Montage sans garde-boue
70-Pour montage DE/DE - Saisir A0008 DE/DE - Sans supplément	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bennage-cavage, supplément 60 €
88-Pour montage sur commande câbles d'origine - Saisir C7451 - Sans supplément	166-Pour montage sur RL AV avec renforts - Saisir C4866 - Supplément 290€

# FAUCHEUX

**IMPORTANT** : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

DEUTZ-FAHR		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
<b>AGROPLUS - SUITE</b>														
77- 87	Cabine ou arceau sur ailes	46-165	380/85 R20								DZB8889 C	DZB8889 C	DZB8889 C	SA0211 C
70- 80	Echappement dessus capot ou sous marche-pied GA	165	11,2 R24								DZ1656 C	DZ1656 C	DZ1656 C	DZ1632 C
70- 80	Echappement latéral montant cabine coté gauche	165	11,2 R24								DZ4659 C	DZ4659 C	DZ4659 C	DZ4637 C
70- 80	Arceau sur aile-Echappement latéral sous marche-pied GA	165	13,6 R24								DZB1735 C	DZB1735 C	DZB1735 C	DZB2109 C
75- 85	Cabine	123-147-148-149-150-162-165	13,6 R24								DZ4191 C	DZ4191 C	DZ4191 C	DZ4190 C
95	Antérieur 01/2006	123-147-148-149-150-162-165	13,6 R24								DZ4191 C	DZ4191 C	DZ4191 C	
95	A partir de 01/2006	165	13,6 R24								SAB3713 C	SAB3713 C	SAB3713 C	
100		38-123-147-148-149-150-162-165	13,6 R24								DZ6783 C	DZ6783 C		
<b>AGROFARM</b>														
85- 100 + GS	Pneus R24 maxi	14-39-165	380/85 R24								SAC0928 A	SAC0928 A	SAC0928 A	SAC0928 A
85- 100 + GS	Pneus R28 + garde-boue- Sans RL AV d'origine	14-39-140-165	380/85 R28								SAC3104 A	SAC3104 A	SAC3104 A	SAC3104 A
<b>AGROLUX</b>														
75	Arceau -Cabine SOVEMA	165	280/85 R20								SAC7550 B	SAC7550 B		☎
60	Arceau sur ailes	165	9,5 R24											☎
70	Arceau sur ailes	165	11,2 R24								☎		DZB0847 C	☎
80- 90	Arceau sur ailes	165	11,2 R24								☎			☎
70- 80 F	Arceau sur cloche	165	280/70 R20								DZB9315 C	DZB9315 C	DZB3801 C	DZB4110 C
57- 67	Arceau sur ailes	165	280/70 R20										DZB8601 C	
<b>AGRO-COMPACT</b>														
70 - 75 - 90 - 100 F	Tier II - Arceau	165												☎
70 - 75 - 90 - 100 F	Tier II - Cabine	165												☎
3.90 S		165	12,4 R24								☎		DZ33921 C	☎
60- 70- 80- 90 F		165												☎
<b>DX SERIE 3S</b>														
3.90 S	Cabine et arceau	165	12,4 R24								☎		☎	DZ33921 C
<b>DX SERIE 3000</b>														
3700 S		165									DZC5899 C	DZC5899 C		DZ34865 C
3700- 3900 F		165												☎
<b>DX SERIE 3</b>														
3.10		134-165	12,4 R24											DZ27471 C
3.30- 3.50		134-165	12,4 R24								DZ31470 C	DZ31470 C	DZ31470 C	DZ27471 C
3.60- 3.65- 3.75		134-165	12,4 R24								DZ26482 C	DZ26482 C	DZ26482 C	DZ27723 C
3.70- 3.90		134-165	12,4 R24								DZ25902 C	DZ25902 C	DZ25902 C	DZ27724 C
<b>AGRO-PRIMA</b>														
4.31- 4.51		165	14,9 R24								DZ30216 C	DZ30216 C	DZ30216 C	DZ31764 C

PARTICULARITES DEUTZ-FAHR	
2-Compatible avec centrale pneumatique	90-Pour montage sur distributeur arrière et 3 <sup>e</sup> fonction - Saisir B4165 - Supplément 240€
6-Compatible avec échappement vertical uniquement	91-Pour montage sur le joystick de l'accoudoir- Saisir B5863 - Supplément 260€
7-Compatible avec pont avant Carraro uniquement	122-Pour tracteur avec pont avant suspendu/connecté au circuit centre fermé) et distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
9-Compatible avec pont avant ZF uniquement	123-Pour tracteur avec pont avant suspendu/connecté au signal de charge arrière) et distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
14-Compatible avec RL AV d'origine	134-Pour type de cabine BOXER - Saisir 24228 quantité 6 - Sans supplément
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	138-Prévoir modification sur capot
36-Montage sans garde-boue pour pneus en R24	140-Repositionnement boîte à outils à l'arrière obligatoire
38-Montage sans masse avant	147-Si le circuit pompe est à débit constant et les distributeurs auxiliaires CO - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre ouvert - Sans supplément
39-Non compatible avec centrale pneumatique	148-Si le circuit pompe est à débit constant et les distributeurs auxiliaires LS - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
40-Non compatible avec circuit constructeur basse pression	149-Si le circuit pompe est en centre ouvert et les distributeurs auxiliaires LS - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
44-Non compatible avec F5	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
46-Non compatible avec pare-brise ouvrant	151-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Saisir A9984 - Supplément 690€
49-Non compatible avec réservoir additionnel	152-Si le circuit tracteur est en centre fermé et la pompe à centre ouvert - Saisir B6218 (tot distributeur CO)
51-Non compatible avec RL AV d'origine	153-Si le circuit tracteur est en centre fermé et la pompe LS - Saisir B6219 (tot distributeur CF)
60-Pour distributeur tracteur en centre fermé avec pompe en centre ouvert - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé	162-Version maraîcher - Montage sans garde-boue
70-Pour montage DE/DE - Saisir A0008 DE/DE - Sans supplément	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le brennage-cavage, supplément 60 €
88-Pour montage sur commande câbles d'origine - Saisir C7451 - Sans supplément	166-Pour montage sur RL A166-Pour montage sur RL AV avec renforts - Saisir C4866 - Supplément 290€

# FAUCHEUX

**IMPORTANT** : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

DEUTZ-FAHR		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
<b>AGRO-PRIMA</b>														
4.56		6-165	14,9 R24			DZ33087	DZ33087	DZ33087			DZ33087			
DX 6.06 - DX 6.16		165	13,6 R28			DZ33088					C			
<b>AGRO-XTRA</b>														
4.17		6-165	14,9 R24				DZ37979	DZ37979	DZ37979	DZ37979	DZ37979	DZ33285		
							C	C	C	C	C			
4.47- 4.57		6-165	14,9 R24				DZ33087	DZ33087	DZ33087	DZ33087	DZ33087			
							C	C	C	C	C			
6.07- 6.17		6-165	13,6 R28			DZ33395	DZ6531							
						C	C							
<b>AGROSTAR</b>														
4.61- 4.71		165	14,9 R24				DZ31868	DZ31868			DZ31868			
							C	C			C			
4.68		6-165	14,9 R24				DZ33087	DZ33087			DZ33087			
							C	C			C			
4.71		165	14,9 R24			DZ32047	DZ31868	DZ31868	DZ31868		DZ31868			
						C	C	C	C		C			
6.11- 6.31		165	13,6 R28			DZ31910								
						C								
6.08- 6.28- 6.38		6-165	13,6 R28			DZ33395	DZ6531							
						C	C							
<b>ANCIENNES GAMMES</b>														
DX4.10-DX4.30		165	14,9 R24				DZ26211	DZ26211	DZ26211	DZ26211	DZ26211	DZ27631		
							C	C	C	C	C	C		
DX4.50-DX4.70		165	14,9 R24				DZ26211	DZ26211			DZ26211			
							C	C			C			
DX80-DX86-DX92		165	14,9 R24				DZ26211	DZ26211	DZ26211		DZ26211			
							C	C	C		C			
DX6.05		165	13,6 R28			DZ24736	DZ9474							
						C	C							
DX6.10		49-165	13,6 R28			DZ31430								
						C								
DX85-DX90		138-165	14,9 R24			DZ23640	DZ27727	DZ27727						
						C	C	C						
4006-4506-4007-4507		44-165	7,5 R18									DZ32621	DZ27216	
												C	C	
5006-5206-5506		44-165	7,5 R18									DZ32621	DZ27216	
												C	C	
5207-6007-6806-6807		165										DZ32621		
												C		
5207-6007 C		165							DZ31750		DZ31750	DZ25473		
									C		C	C		
4006-4506-5006-5206		165	10,5 R20									DZ32621		
												C		
6006-6206		165	10,5 R20									DZ32621		
												C		
6207-6507C-6807C		165	10,5 R20				DZ31750	DZ31750	DZ31750	DZ31750	DZ31750	DZ25473		
							C	C	C	C	C	C		
7006-7206-7207-7807		165	12,4 R24				DZ25171	DZ25171			DZ25171			
							C	C			C			
7207C-7807C		165	12,4 R24				DZ25171	DZ25171			DZ25171			
							C	C			C			
7007		165	12,4 R24									DZ32621		
												C		
8006	2 RM	165				DZ26208								
						C								
8006	4 RM	165				DZ28054								
						C								
10006	2 RM	165				DZ28055								
						C								
10006	4 RM	165				DZ28056								
						C								

<b>PARTICULARITES DEUTZ-FAHR</b>	
2- Compatible avec centrale pneumatique	90-Pour montage sur distributeur arrière et 3 <sup>e</sup> fonction - Saisir B4165 - Supplément 240€
6- Compatible avec échappement vertical uniquement	91-Pour montage sur le joystick de l'accoudoir. Saisir B5863 - Supplément 260€
7- Compatible avec pont avant Carraro uniquement	122-Pour tracteur avec pont avant suspendu (connecté au circuit centre fermé) et distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
9- Compatible avec pont avant ZF uniquement	123-Pour tracteur avec pont avant suspendu (connecté au signal de charge arrière) et distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
14- Compatible avec RL AV d'origine	134-Pour type de cabine BOXER - Saisir 24228 quantité 6 - Sans supplément
18- Compatible avec RL AV cales de 20mm sur le berceau avant	138-Prévoir modification sur capot
36- Montage sans garde-boue pour pneus en R24	140-Repositionnement boîte à outils à l'arrière obligatoire
38- Montage sans masse avant	147-Si le circuit pompe est à débit constant et les distributeurs auxiliaires CO - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre ouvert - Sans supplément
39- Non compatible avec centrale pneumatique	148-Si le circuit pompe est à débit constant et les distributeurs auxiliaires LS - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
40- Non compatible avec circuit constructeur basse pression	149-Si le circuit pompe est en centre ouvert et les distributeurs auxiliaires LS - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
44- Non compatible avec F5	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
46- Non compatible avec pare-brise ouvrant	151-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Saisir A9984 - Supplément 690€
49- Non compatible avec réservoir additionnel	152-Si le circuit tracteur est en centre fermé et la pompe à centre ouvert - Saisir B6218 (lot distributeur CO)
51- Non compatible avec RL AV d'origine	153-Si le circuit tracteur est en centre fermé et la pompe LS - Saisir B6219 (lot distributeur CF)
60- Pour distributeur tracteur en centre fermé avec pompe en centre ouvert - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé	162-Version maraicher - Montage sans garde-boue
70- Pour montage DE/DE - Saisir A0008 DE/DE - Sans supplément	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bennage-cavage, supplément 60 €
88- Pour montage sur commande câbles d'origine - Saisir C7451 - Sans supplément	166-Pour montage sur RL AV avec renforts - Saisir C4866 - Supplément 290€