

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

FENDT		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
VARIO 500 - Tier IV interim														
512-513					☎	☎	☎							
514-516					☎	☎								
VARIO 300 SCR - Tier IV interim														
309-310-311-312	Avec ou sans RL AV-Avec ou sans suspension avant	39-102-165	440/65 R24				FED0138 C	FED0138 C						
VARIO 800 - Tier III														
815-817-818-820	Avec ou sans RL AV	27-101-102-146-165	480/70 R30				FEC6819 C							
VARIO 700 - Tier III														
712-714	Avec ou sans RL AV	27-39-81-102-158-159-165	540/65 R30		☎									
716-718	Avec ou sans RL AV	27-39-81-102-158-159-165	540/65 R30		☎									
VARIO 400 - Tier III														
411-412-413	Avec ou sans RL AV	27-39-81-102-158-159-165	480/70 R24			FEC6399 C	FEC4637 B	FEC4637 B						
414-415 TMS	Avec ou sans RL AV	27-39-81-102-158-159-165	480/70 R24			FEC6399 C	FEC4637 B							
VARIO 300 - Tier III														
309-310-311-312	Avec ou sans RL AV-Avec ou sans suspension avant	39-102-165	380/70R24				FEC1081 B	FEC1081 B						
VARIO 200 - Tier III														
207-208-209-210-211		165	440/65R24				FEC7433 C	FEC7433 C		FEC7433 C	FEC7433 C			
209-210-211 P	Cabine-RLAV classic-RLAV vertical exclu	53-55-56-101-165	340/65R18										FEC7997 C	
FAVORIT 700 VARIO														
711-712	Avec ou sans RL AV	27-39-81-101-102-158-159-165	540/65 R30			FEB0820 C								
714-715	Avec ou sans RL AV	27-39-81-101-102-158-159-165	540/65 R30		☎									
FAVORIT 500C														
508-509 C	Echappement vertical	165	16,9 R24			FE38095 C								
509-510 C	A partir de 04/1995	6-146-165	16,9 R24				FE6171 C	FE6171 C						
511-512 C	A partir de 04/1995	11-14-146-165	16,9 R24			FE3255 C								
514-515 C	A partir de 04/1995	11-14-146-165	16,9 R24			FE3255 C								
FARMER 400 VARIO - Tier II														
409-410-411	Avec ou sans RL AV	27-39-81-102-158-159-165	480/70 R24			FEB4836 C	FE7751 B	FE7751 B						
412	Avec ou sans RL AV	27-39-81-102-158-159-165	480/70 R24			FEB4836 C	FE7751 B							
FARMER 300 LS-LSA														
303-304-307 LS-LSA		83-116-165	13,6 R24										FE27654 C	
305-306 LS-LSA		83-116-165	13,6 R24						FEC2872 C		FEC2872 C	FE37438 C		
308 LS-LSA	Ancien modèle (avant 1994)	83-116-165	13,6 R24				FE26291 C	FE26291 C		FE26291 C				
309 LS-LSA	Ancien modèle (avant 1994)	83-116-165	13,6 R24				FE26291 C	FE26291 C	FE26291 C		FE26291 C			
310 LSA	A partir de 1995	83-116-165	13,6 R24			FE38095 C								
310 LS-LSA	Avant 1995	83-116-165	13,6 R24			FE27750 C	FEC2873 C							
311 LS-LSA	Avant 1995	83-116-165	13,6 R24			FE24734 C	FEC2874 C							

PARTICULARITES FENDT

4-Compatible avec distributeur à l'avant de la cabine	81-Pour montage distributeur FAUCHEUX, préciser si prédisposition arrière P - T - LS
6-Compatible avec échappement vertical uniquement	83-Pour montage distriplot FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€
11-Compatible avec réservoir 210l	101-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir B0691 - Supplément 240€
14-Compatible avec RL AV d'origine	102-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir B4165 - Supplément 240€
23-Compatible avec tableau de valve	116-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Lot DE/DE conseillé - Minoration Distriplot 740€
27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	146-Sans liaisons arrière, minoration 230€
39-Non compatible avec centrale pneumatique	158-Tracteur sans prédisposition P, T, LS sur tableau arrière - Commander le clapet navette FENDT G716961661021
53-Non compatible avec tableau de valve	159-Tracteur avec prédisposition P, T, LS sur tableau arrière - Saisir A7830 - Sans supplément
55-Non compatible RL AV	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bennage-cavage, supplément 60 €.
56-Non compatible version Arceau et version Profi	168-Voie 1m40 minimum

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

FENDT		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX											
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40	
FARMER 300 VARIO															
309-310-311-312	Avec ou sans relevage avant - Avec ou sans suspension avant	39-102-165	380/70 R24				FEC1081 B	FEC1081 B							
FARMER 300															
308-309	FARMER (année 1994)	165	13,6 R24				FE38058 C	FE38058 C		FE38058 C					
308-309-310	Electronic (A partir de 04/ 1995)	11-14-146-165	13,6 R24			FE6171 C	FE6171 C	FE6171 C		FE6171 C					
311-312	A partir de 04/1995	11-14-146-165	13,6 R24			FE3255 C									
300 Ci															
307-308 Ci		102-146-165	13,6 R24				FE4215 C	FE4215 C	FE4215 C	FE4215 C	FE4215 C	FE4216 C			
309 Ci		102-146-165	13,6 R24			FE4215 C	FE4215 C	FE4215 C							
300 C															
307-308 C-CA		102-146-165	13,6 R24				FE4215 C	FE4215 C	FE4215 C	FE4215 C	FE4215 C	FE4216 C			
309 C-CA		102-146-165	13,6 R24			FE4215 C	FE4215 C	FE4215 C		FE4215 C					
200 - P/S															
206-207-208-209 F	Pont avant Suspensu	165													☎
206-207-208-209 F	Pont avant Standard	165													☎
208-209 P	Pont avant Suspensu	165								☎		☎			☎
208-209 P	Pont avant Standard	165								☎		☎			☎
208-209 V		4-14-23-165	380/65 R20												☎
208-209 F - P		4-14-23-165	380/65 R20												☎
208-209 S	Cabine	4-14-23-165	360/70 R20						FEC0186 C	FEC0186 C	FEC0186 C				
260 P		165													
270-280 P		165													
250-260 S	Arceau	146-165												FE38144 C	
275-280 S		165								☎		☎		FE33639 C	
Portes-outils															
365-380-395 GTA		146-165	13,6 R24				FE32010 C	FE32010 C							
375-380 GT		146-165	13,6 R24				FE4730 C	FE4730 C							
520 - 522 - 524	Xylon	165	13,6 R24			FE4130 C									
ANCIENNES GAMMES															
105-106-108	A partir de 03/1975	165	10,5 R20						FE26291 C	FE26291 C	FE26291 C	FE27654 C			
108 LS	A partir de 03/1975	165										FE26773 C			

PARTICULARITES FENDT

4-Compatible avec distributeur à l'avant de la cabine	81-Pour montage distributeur FAUCHEUX, préciser si prédisposition arrière P - T - LS
6-Compatible avec échappement vertical uniquement	83-Pour montage distripilot FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€
11-Compatible avec réservoir 210l	101-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir B0691 - Supplément 240€
14-Compatible avec RL AV d'origine	102-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir B4165 - Supplément 240€
23-Compatible avec tableau de valve	116-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Lot DE/DE conseillé - Minoration Distripilot 740€
27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	146-Sans liaisons arrière, minoration 230€
39-Non compatible avec centrale pneumatique	158-Tracteur sans prédisposition P, T, LS sur tableau arrière - Commander le clapet navette FENDT G716961661021
53-Non compatible avec tableau de valve	159-Tracteur avec prédisposition P, T, LS sur tableau arrière - Saisir A7830 - Sans supplément
55-Non compatible RL AV	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bennage-cavage, supplément 60 €
56-Non compatible version Arceau et version Profi	168-Voie 1m40 minimum