

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

FIAT		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX									
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50
WINNER													
F100		165	13,6 R28										
F110-F115		165	14,9 R28										
F120-F130-F140		165	14,9 R28										
90													
55.90-60.90		165	11,2 R24										
65.90-70.90		165	11,2 R24										
80.90-85.90		165	12,4 R24										
90.90		165	12,4 R28										
100.90-110.90		165	14,9 R24										
115.90-130.90		165	13,6 R28										
140.90		165	14,9 R28										
160.90-180.90		165	16,9 R28										
88													
55.88-60.88		165	12,4 R24										
65.88-70.88		165	13,6 R24										
80.88		165	13,6 R24										
94													
60.94		165	11,2 R24										
65.94-72.94		165	13,6 R24										
82.84-88.94		165	13,6 R24										
93													
65.93-72.93		165	12,4 R24										
82.93-88.93		165	13,6 R24										
86 V - F													
55.86-60.86 DT-V	Arceau	146-165	9,5 R20										
55.86-60.86-70.86 DT-V	Arceau	146-165	9,5 R20										
55.86-60.86-70.86 DT-S	Arceau	146-165	9,5 R20										
62.86-72.86-82.86 F	2RM-Cabine BRIEDA	146-165	11,2 R24										
62.86-72.86-82.86 F	2RM-Arceau	146-165	11,2 R24										
62.86-72.86-82.86 DT-F	Cabine BRIEDA	146-165	11,2 R24										
62.86-72.86-82.86 DT-F	Arceau	146-165	11,2 R24										
70.86 DT-V	Arceau	146-165	11,2 R24										
72.86-82.86 DT-F	Arceau	165	13,6 R24										
72.86-82.86 DT-F	Cabine BRIEDA	165	13,6 R24										
66													
35.66		165	8,25 R16										
45.66-50.66		165	9,5 R20										
55.66-60.66-566 (SIAC)	Cadre de sécurité	165	9,5 R20										
65.66 Y-DT		165	11,2 R24										
65.66 Y	2 RM	165	11,2 R24										
65.66-70.66	Cadre	165	13,6 R24										
666 (SIAC)-766	Cadre	165	13,6 R24										
80.66	Cadre	165	13,6 R24										

PARTICULARITES FIAT

83-Pour montage distriplot FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€

109-Pour SOMECA 900 et 1000 - Saisir 27974 - Sans supplément

110-Pour SOMECA 900 et 1000 - Saisir 28123 - Sans supplément

146-Sans liaisons arrière, minoration 230€

165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bennaage-cavage, supplément 60 €.

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

FIAT		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX											
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40	
66-76 V-F															
45.66-55.66 F		146-165	7,5 R16										FI25759 C		
55.66 V(2 RM)		146-165	7,5 R16										FI25759 C		
60.66 - 70.66 F	2 RM	146-165	7,5 R18										FI25760 C		
60.66 - 70.66 - 80.66 F	4 RM	146-165	7,5 R18										FI25871 C		
60.76 - 70.76 - 80.76 F	4 RM	146-165	7,5 R18										FI25871 C		
56															
55.56 - 60.56		165	7,50 R16										FI27364 C		
65.56 - 70.56		165	11,2 R20										FI27364 C		
SOMECA ET AUTRES ANCIENS MODELES															
400-450-500-540-550-600		83-165	8,3 R24										FI26947 C		
446		83-165	7,50 R16										FI27055 C		
55.46-60.46-65.46		165	7,50 R16										FI27364 C		
460-480-540		83-165	8,3 R24										FI34858 C		
466		165	8,3 R24										FI28001 C		
566 (SIAC)-55.66-60.66	Cadre de sécurité	165	8,3 R24					FIC2071 C		FIC2071 C	FI27516 C		FI28002 C		
566	Cabine Sovema	165	8,3 R24					FIC2190 C		FIC2190 C	FI28000 C		FI28001 C		
580		165	8,3 R24					FIC2189 C		FIC2189 C	FI27517 C				
640	2 RM	165	7,5 R16					FIC2197 C		FIC2197 C	FI28605 C				
640	4 RM	165	9,5 R24								FI28604 C				
666	Cabine Sovema	165	8,3 R24					FI27341 C	FI27341 C	FI27341 C	FI27341 C	FI27341 C	FI27999 C		
680-780		165	11,2 R28					FI24717 B	FI24717 B	FI24717 B	FI24717 B	FI24717 B	FI27742 C		
SOMECA 750		165	11,2 R24					FI30286 C	FI30286 C	FI30286 C	FI30286 C	FI31112 C			
SOMECA 800-850		165	11,2 R24					FI28516 C	FI28516 C	FI28516 C					
880	4 ou 5 cylindres	165	12,4 R28					FI27744 C	FI27744 C	FI27744 C					
SOMECA 900-940-1000		109-110-165	11,2 R24					FI27635 C	FIA9452 C						
980		165	12,4 R28					FI22560 C	FI9443 C						
1180		165	14,9 R28					FI27977 C	FI9456 C						
1280		165	14,9 R28					FI27977 C	FI9456 C						

PARTICULARITES FIAT

83-Pour montage distriplot FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€

109-Pour SOMECA 900 et 1000 - Saisir 27974 - Sans supplément

110-Pour SOMECA 900 et 1000 - Saisir 28123 - Sans supplément

146-Sans liaisons arrière, minoration 230€

165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60 €.