

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

FORD		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
30														
3230-4230		133-165	8,4 R24											FO31766 C
3930		133-165	9,5 R24											FO31766 C
3930		133-165	9,5 R24						FIC2223 C		FIC2223 C		FO30891 C	
4130-4630	Cabine "Vision"	133-165	11,2 R24						FIC2223 C		FIC2223 C		FO30891 C	
4230		165	12,4 R24						☎		☎		☎	
4830-5030		133-165	12,4 R24				FO31466 C							
40 SL - SL PACK														
5640-6640 SL-SL Pack		133-165	13,6 R24				FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37318 C	
7740 SL Pack		133-165	14,9 R24			FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C		FO37317 C				
7840 SL Pack		133-165	14,9 R28			FO35866 C	FO35866 C	FO35866 C		FO35866 C				
7840-8240-8340 SL Pack		165	14,9 R28			FO34244 C								
40 SLE														
5640-6640		27-133-165	13,6 R24				FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37318 C	
7740		27-133-165	14,9 R24			FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C						
7840		27-133-165	13,6 R28			FO35866 C	FO35866 C	FO35866 C						
7840-8240-8340		27-133-165	13,6 R28			FO34244 C	FO35866 C							
10														
2610-3610-3910-4110		133-165												FO26458 C
4610	Direction extérieure	133-165	11,2 R24						FOC2879 C		FOC2879 C		FO26347 C	
4610	Direction intérieure	133-165	11,2 R24				FO31765 C	FO31765 C	FO31765 C	FO31765 C	FO31765 C		FO27182 C	
5110-5610		96-133-165	12,4 R24				FO24948 C	FO24948 C	FO24948 C	FO24948 C	FO24948 C		FO27897 C	
6410-6610		96-133-165	13,6 R24				FO24948 C	FO24948 C		FO24948 C				
6710		96-133-165	13,6 R28				FO26286 C	FO26286 C		FO26286 C				
7410-7610		96-133-165	13,6 R28				FO27758 C	FO27758 C	FO27758 C					
7710		96-133-165	13,6 R28			FO26446 C	FO26286 C	FO26286 C	FO26286 C					
7810		96-133-165	13,6 R28			FO27339 C	FO31771 C	FO31771 C						
7910-8210		96-133-165	13,6 R28			FO24175 C								
ANCIENNES GAMMES														
2000-2600-3000		165	7,5 R16											FO26458 C
3055-3600-4100		165	7,5 R16											FO26458 C
3055		165	7,5 R16						☎		☎		FO32749 C	
4000-4600		165	7,5 R16											FO26661 C
4000-4600	Direction extérieure	165	12,4 R24						FOC2879 C		FOC2879 C		FO26347 C	
4000-4600	Direction intérieure	165	12,4 R24				FO31765 C	FO31765 C	FO31765 C	FO31765 C	FO31765 C		FO27182 C	
5000-5600-6600	Direction intérieure	165	11,2 R24				FO25059 C	FO25059 C		FO25059 C				
6700		165	12,4 R24				FO26286 C	FO26286 C		FO26286 C				
7000	Pont AV Schindler	165	13,6 R24				FO32752 C	FO32752 C	FO32752 C		FO32752 C			
7600		165	13,6 R24				FO31770 C	FO31770 C	FO31770 C		FO31770 C			
7600	Pont AV Schindler	165	13,6 R24				☎							
7700		165	13,6 R28			FO26446 C	FO9463 C							

PARTICULARITES FORD

27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
96-Pour montage sur pommeau d'origine - Saisir 25028 DE/DE - Minoration 740€

133-Pour tracteur séries 10, 30, 40 avec distributeur d'origine - Montage dynatronic conseillé - Saisir 35967 - Minoration 440€
165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le berrage-cavage, supplément 60 €.