

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

| JOHN DEERE | | Particularités | Pneus Max | CHARGEURS FAUCHEUX | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 85S | 65SP | 65S | 50 | 40 |
| 6R Tier 4i | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.105-6.115-6.125 R | | 27 - 146 - 165 | 380/70 R28 | | | JDC9641 C | JDC9566 B | JDC9566 B | | | | | | |
| 6.130-6.140-6.150 R | Relevage avant LAFORGE | 27 - 29 - 165 | 16,9 R30 | | | JDD0477 C | | | | | | | | |
| 6.170 R | Relevage avant d'origine | 27 - 29 - 165 | 600/65 R28 | | | JDD0839 C | | | | | | | | |
| 6M Tier 4i | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.115-6.125 M | | 27 - 146 - 165 | 420/70 R28 | | | | JDC9566 B | JDC9566 B | | | | | | |
| 6.130-6.140-6.150 M | | | | | | | | | | | | | | |
| 6D Tier 4i | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.100-6.115-6.130 D | | | | | | | | | | | | | | |
| 5R Tier 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5080 R | | 27-75-165 | 13,6 R24 | | | | | JDB1137 A | | JDB1137 A | | | | |
| 5090 R | | 27-75-165 | 13,6 R24 | | | | | JDB1137 A | | JDB1137 A | | | | |
| 5100 R | | 27-75-165 | 13,6 R24 | | | | | JDB1137 A | | JDB1137 A | | | | |
| 5M Tier 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5070-5080 M | Cabine | 165 | 13,6 R24 | | | | | JDB1137 A | | JDB1137 A | | | | |
| 5085-5095-5105 M | Cadre | 146-165 | 13,6 R24 | | | | | JDC7123 B | | JDC7123 B | | JDC7123 B | JDD1073 B | |
| 5090-5100 M | Cabine | 165 | 13,6 R24 | | | | | JDB1137 A | | JDB1137 A | | | | |
| 5G Tier 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5080 G | | 165 | | | | | | | | | | | | |
| 5090 G | | 165 | | | | | | | | | | | | |
| 5080 GF | | 165 | | | | | | | | | | | | |
| 5090 GF | | 165 | | | | | | | | | | | | |
| 5E Tier 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5055-5065-5075 E | Arceau-3 cylindres | 72-165 | 320/85 R24 | | | | | JDC7384 C | JDC7384 C | JDC7384 C | JDC7384 C | | | |
| 5083-5093 E | Cabine-4 cylindres | 165 | | | | | | | | | | | | |
| 7030 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7430-7530 | Europe | 27-38-75-146-165 | 16,9 R28 | | | JDC1438 B | | | | | | | | |
| 7730-7830-7930 | USA | 27-38-75-146-165 | 540/70 R30 | | | JDC3320 C | | | | | | | | |
| 6030 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6130-6230-6330-6430 | Cabine | 27-35-38-50-75-146-165 | 13,6 R24 | | | | | JD9824 A | JD9824 A | JD9824 A | | | | |
| 6130-6230-6330-6430 | Cadre | 165 | | | | | | | | | | | | |
| 6530-6534-6630 | Cabine | 27-35-38-50-75-146-165 | 16,9 R28 | | | JD9801 B | JD9796 B | | | | | | | |
| 6530-6534-6630 | Cadre | 165 | | | | | | | | | | | | |
| 6830-6930 | Réservoir 325 L | 27-35-38-75-146-165 | 16,9 R28 | | | JDC1438 B | | | | | | | | |
| 7020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7720-7820-7920 | | 27-38-76-77-146-165 | 540/70 R30 | | | JD6479 C | | | | | | | | |
| 6020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6020-6120-6220 | Standard - SE | 13-27-35-38-76-77-146-165 | 13,6 R24 | | | | | JD9824 A | JD9824 A | JD9824 A | JD9922 C | | | |
| 6320-6420 | Standard - SE | 13-27-35-38-76-77-146-165 | 13,6 R24 | | | | | JD9824 A | JD9824 A | JD9824 A | | | | |
| 6520 - 6620 | | 16-27-38-50-76-77-146-165 | 16,9 R24 | | | JD9801 B | JD9796 B | | | | | | | |
| 6820 - 6920 | | 16-27-38-50-76-77-146-165 | 16,9 R28 | | | JD9801 B | | | | | | | | |

PARTICULARITES JOHN DEERE

| | |
|--|---|
| 8- Compatible avec pont avant standard uniquement | 73-Pour montage distributeur FAUCHEUX - Commander plaque alimentation LS JD - AL161388 |
| 16- Compatible avec RL AV d'origine (bras de RL AV à démonter) | 74-Pour montage distributeur FAUCHEUX - Commander plaque alimentation LS JD - AL163533 |
| 27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170E | 75-Pour montage distributeur FAUCHEUX - Commander plaque alimentation LS JD - AL171838 et goujons L173498 quantité 3 |
| 29-Garde-boue escamotable uniquement | 76-Pour montage distributeur FAUCHEUX et version "bloc étroit" - Commander plaque alimentation LS JD - AL161388 |
| 35-Montage sans garde-boue | 77-Pour montage distributeur FAUCHEUX et version "bloc large" - Commander plaque alimentation LS JD - AL163533 |
| 38-Montage sans masse avant | 128-Pour tracteur sans plaques châssis sur cloche - Saisir B6527 - Sans supplément |
| 50-Non compatible avec réservoir grosse contenance 325l | 135-Pour version "SE" avec échappement vertical - Saisir lot échappement flexible B5071 - Supplément 140€ |
| 62-Pour gamme 40 et 50 en 4 cylindres avec cabine MCI-PPI-XE-CC2 ou cadre ou arceau - Saisir 28325 - Supplément 620€ | 146-Sans liaisons arrière, minoration 230€ |
| 72-Pour montage distributeur FAUCHEUX - Commander plaque alimentation LS JD R259621 | 165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60 € |

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

| JOHN DEERE | | Particularités | Pneus Max | CHARGEURS FAUCHEUX | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|------------|--------------------|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 85S | 65SP | 65S | 50 |
| 5020 | | | | | | | | | | | | | |
| 5620-5720-5820 | | 27-74-146-165 | 13,6 R24 | | | | | | JDB1137 A | JDB1137 A | JDB1137 A | JDB1137 A | JDB1136 C |
| 5820 | | 27-74-146-165 | 13,6 R24 | | | | | | JDB1137 A | | JDB1137 A | | |
| 5620-5720-5820 | Narrow | 27-74-146-165 | 13,6 R24 | | | | | | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | |
| 6015 | | | | | | | | | | | | | |
| 6215 | | 165 | 13,6 R24 | | | | | JD9824 A | JD9824 A | JD9824 A | JD9824 A | | |
| 6515 | | 165 | 16,9 R24 | | | | | JD9796 B | JD9796 B | | | | |
| 5015 | | | | | | | | | | | | | |
| 5215-5315 | Cabine et cadre | 165 | 11,2 R24 | | | | | | | | | JDB3732 C | JDC2877 C |
| 5215 - 5315 F-V | Cadre et arceau | 165 | 7,5 R18 | | | | | | | | | | JDB2526 C |
| 5415-5515 | Cabine et cadre | 165 | 11,2 R24 | | | | | JDB2943 C | | JDB2943 C | JDB2944 C | | |
| 5415-5515-5615 F-V | Cabine et arceau | 165 | 7,5 R18 | | | | | JDB7870 C | | JDB7870 C | | | |
| 7010 | | | | | | | | | | | | | |
| 7610-7710-7810 | | 38-62-74-128-146-165 | 540/70 R30 | | | | | JD6479 C | | | | | |
| 6010 | | | | | | | | | | | | | |
| 6010-6110-6210 | Standard - SE | 62-74-146-165 | 13,6 R24 | | | | | JD39100 B | JD39100 B | JD39100 B | JD39100 B | JD39122 C | |
| 6310-6410 | Standard - SE | 62-74-146-165 | 13,6 R24 | | | | | JD39100 B | JD39100 B | JD39100 B | JD39100 B | | |
| 6510-6610 | | 62-74-146-165 | 16,9 R24 | | | | | JD37243 C | JD5628 C | | | | |
| 6810-6910 | | 62-74-146-165 | 16,9 R24 | | | | | JD37243 C | | | | | |
| 5010 | | | | | | | | | | | | | |
| 5310-5410 | Cadre | 165 | 11,2 R24 | | | | | JD2611 C | | JD2611 C | JD2578 C | | |
| 5510 | Cadre | 165 | 11,2 R24 | | | | | JD5742 C | | JD5742 C | JD5654 C | | |
| 5310-5410 N | Arceau 2 points sur cloche | 165 | 11,2 R24 | | | | | ☎ | | ☎ | JD6228 C | | |
| 5510 N | Cabine | 165 | 11,2 R24 | | | | | JD5742 C | | JD5742 C | | | |
| 7000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7600-7700 | | 27-73-38-146-165 | 540/70 R30 | | | | | JD6479 C | | | | | |
| 7800 | | 27-73-38-146-165 | 540/70 R30 | | | | | JD6479 C | | | | | |
| 6000 | | | | | | | | | | | | | |
| 6100-6200 | Standard - SE | 8-27-73-135-146-165 | 13,6 R24 | | | | | JD39100 B | JD39100 B | JD39100 B | JD39100 B | JF39122 C | |
| 6300-640 | Standard - SE | 8-27-73-135-146-165 | 13,6 R24 | | | | | JD39100 B | JD39100 B | | JD39100 B | | |
| 6506-6600 | | 27-50-73-146-165 | 16,9 R24 | | | | | JD37243 C | JD5628 C | | | | |
| 6800-6900 | | 27-50-73-146-165 | 16,9 R28 | | | | | JD37243 C | | | | | |
| 5000 | | | | | | | | | | | | | |
| 5300-5400 | Cadre | 165 | 11,2 R24 | | | | | JD2611 C | | JD2611 C | JD2578 C | | |
| 5500 | Cadre | 165 | 11,2 R24 | | | | | JD5742 C | | JD5742 C | JD5654 C | | |
| 5300-5400 N | Arceau 2 points sur cloche | 165 | 11,2 R24 | | | | | ☎ | | ☎ | JD6228 C | | |
| 5500 N | Cadre | 165 | 11,2 R24 | | | | | JDC2733 C | | JDC2733 C | | | |
| 3000 | | | | | | | | | | | | | |
| 3100-3110 | | 165 | 9,5 R24 | | | | | JD39314 C | JD39314 C | JD39314 C | JD39314 C | JD38473 C | |
| 3200-3210 | | 165 | 12,4 R24 | | | | | RA38444 C | RA38444 C | RA38444 C | RA38444 C | RA38458 C | |
| 3300-3310-3400-3410 | | 165 | 12,4 R24 | | | | | RA38438 B | RA38438 B | RA38438 B | RA38438 B | RA38459 C | |

PARTICULARITES JOHN DEERE

| | |
|---|---|
| 8- Compatible avec pont avant standard uniquement | 74- Pour montage distributeur FAUCHEUX - Commander plaque alimentation LS JD - AL16353 |
| 16- Compatible avec RL AV d'origine (bras de RL AV à démonter) | 75- Pour montage distributeur FAUCHEUX - Commander plaque alimentation LS JD - AL171838 et quillons L173498 quantité 3 |
| 27- Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€ | 76- Pour montage distributeur FAUCHEUX et version "bloc étroit" - Commander plaque alimentation LS JD - AL161388 |
| 35- Montage sans garde-boue | 77- Pour montage distributeur FAUCHEUX et version "bloc large" - Commander plaque alimentation LS JD - AL163533 |
| 38- Montage sans masse avant | 128- Pour tracteur sans plaques châssis sur cloche - Saisir B6527 - Sans supplément |
| 60- Non compatible avec réservoir grosse contenance 325l | 135- Pour version "SE" avec échappement vertical - Saisir lot échappement flexible B5071 - Supplément 140€ |
| 62- Pour gamme 40 et 50 en 4 cylindres avec cabine MCI-PPI-XE-CC2 ou cadre ou arceau - Saisir 28325 - Supplément 620€ | 146- Sans liaisons arrière, minoration 230€ |
| 72- Pour montage distributeur FAUCHEUX - Commander plaque alimentation LS JD R259621 | 165- Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60 €. |
| 73- Pour montage distributeur FAUCHEUX - Commander plaque alimentation LS JD - AL161388 | |

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

| JOHN DEERE | | Particularités | Pneus Max | CHARGEURS FAUCHEUX | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 85S | 65SP | 65S | 50 |
| 50 - 55 | | | | | | | | | | | | | |
| 1350-1550-1750-1850 | | 62-165 | 9,5 R24 | | | | | | | | | | JD29338 C |
| 1750-1850 | Chassis court | 62-165 | 11,2 R24 | | | | | JDB8733 C | | JDB8733 C | JD29337 C | | |
| 1950 | | 62-165 | 11,2 R24 | | | | | JDC2074 C | | JDC2074 C | JD29339 C | | |
| 2250-2450 | | 62-128-165 | 14,9 R24 | | | | | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD27679 C | |
| 2650-2850 | | 62-128-165 | 14,9 R24 | | | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD27679 C | |
| 3050-3350 | | 62-128-165 | 14,9 R28 | | JD24051 C | JD9457 C | | | | | | | |
| 3650 | | 62-165 | 16,9 R28 | | JD24051 C | JD9457 C | | | | | | | |
| 4050-4250-4450 | | 74-165 | 16,9 R28 | | JDB1214 C | | | | | | | | |
| 4055-4255-4455 | | 74-165 | 16,9 R28 | | JDB1214 C | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 840-940-1040-1140 | | 27-62-165 | 11,2 R24 | | | | | | | | | | JD26466 C |
| 1640-2040-2140 | | 27-62-128-165 | 13,6 R24 | | | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD27679 C | |
| 3040-3140-3640 | | 27-62-128-165 | 13,6 R28 | | JD24051 C | JD9457 C | | | | | | | |
| ANCIENNES GAMMES | | | | | | | | | | | | | |
| 820-920-1020-1120 | | 27-62-165 | 7,50 R16 | | | | | | | | | | JD26466 C |
| 2020-2120 | | 27-62-165 | 9,5 R24 | | | | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD27679 C | |
| 830-930-1030-1130-1630 | | 27-62-165 | 7,50 R16 | | | | | | | | | | JD26466 C |
| 2020-2120-2030-2130 | | 27-62-165 | 9,5 R24 | | | | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD24719 C | JD27679 C | |
| 3030-3130 | | 27-62-165 | 11,2 R24 | | JD23947 C | JD9459 C | | | | | | | |

| PARTICULARITES JOHN DEERE | |
|---|---|
| 8- Compatible avec pont avant standard uniquement | 74- Pour montage distributeur FAUCHEUX - Commander plaque alimentation LS JD - AL163533 |
| 16- Compatible avec RL AV d'origine (bras de RL AV à démonter) | 75- Pour montage distributeur FAUCHEUX - Commander plaque alimentation LS JD - AL171838 et goujons L173498 quantité 3 |
| 27- Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€ | 76- Pour montage distributeur FAUCHEUX et version "bloc étroit" - Commander plaque alimentation LS JD - AL161388 |
| 35- Montage sans garde-boue | 77- Pour montage distributeur FAUCHEUX et version "bloc large" - Commander plaque alimentation LS JD - AL163533 |
| 38- Montage sans masse avant | 128- Pour tracteur sans plaques châssis sur cloche - Saisir B6527 - Sans supplément |
| 50- Non compatible avec réservoir grosse contenance 325l | 135- Pour version "SE" avec échappement vertical - Saisir lot échappement flexible B5071 - Supplément 140€ |
| 62- Pour gamme 40 et 50 en 4 cylindres avec cabine MCI-PPI-XE-CC2 ou cadre ou arceau - Saisir 28325 - Supplément 620€ | 146- Sans liaisons arrière, minoration 230€ |
| 72- Pour montage distributeur FAUCHEUX - Commander plaque alimentation LS JD R259621 | 165- Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60 €. |
| 73- Pour montage distributeur FAUCHEUX - Commander plaque alimentation LS JD - AL161388 | |