

# FAUCHEUX

**IMPORTANT** : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

LAMBORGHINI			Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX											
					180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40	
<b>R6 Tier III</b>																
100-110-125	E3 Hi-Profile-DCR-DCR Hi-Profile	165														
115	DCR-DCR Hi-Profile	165														
130-140-160	DCR-DCR Hi-Profile	165														
175	DCR-DCR Hi-Profile	165														
185	DCR-DCR Hi-Profile	165														
<b>R6</b>																
150.7-165.7	Avec ou Sans suspension active	14-40-165	480/70 R28													
100-120	Avec ou sans suspension active	7-14-35-40-99-152-153-165	420/85 R24													
100-120	Sans suspension active- Adaptation compact	7-14-35-40-99-152-153-165	420/85 R24													
110	Avec ou sans suspension active	7-14-35-40-99-152-153-165	360/70 R28													
100-120	"Hiprofil"- Avec ou sans suspension active	7-35-40-99-152-153-165	420/85 R24													
110	"Hiprofil"- Avec ou sans suspension active	7-35-40-99-152-153-165	360/70 R28													
<b>R5</b>																
5.115-5.130		38-106-165	480/70 R28													
<b>R4</b>																
4.85-4.95		165	480/70 R24													
4.105		165	480/70 R24													
4.110		165	480/70 R24													
<b>R3 EVO</b>																
85-100-110	Arceau-Echappement s/marche-pied - Réservoir Arrière	18-165														
85-100-110	Cabine-Pneus R24 maxi-Pot vertical	14-18-165	420/70 R24													
85-100-110	Cabine-Pneus R28 avec garde-boue- Non compatible RL AV	18-165	380/85 R28													
3.85-3.95	Cabine ou Arceau	165	13,6 R28													
T75-85-95	Arceau sur ailes	165	13,6 R28													
TB75-85-95	Arceau sur ailes	165	13,6 R28													
<b>R2</b>																
2.56-2.66	Cabine ou arceau sur ailes	165	360/70 R20													
2.76-2.86	Cabine ou arceau sur ailes	165	360/70 R20													
<b>R1</b>																
1.30	Arceau	165	9,5 R16													
1.40	Arceau	165	9,5 R16													
1.50	Arceau	165	9,5 R16													
<b>REKOR</b>																
60-70		165														
<b>CRONO</b>																
50-70 F-TARGET	Arceau/cloche- Echappement sous marche-pied GA	165	9,5 R20													
50-70 TARGET	Arceau/cloche- Echappement sous marche-pied GA	165	9,5 R20													
<b>RF - RS</b>																
70		165														
75-90-100	Tier 2 - Arceau/cloche- Echappement sous marche-pied GA	165	9,5 R20													
<b>RV</b>																
70		165														
75-90-100		165														

PARTICULARITES LAMBORGHINI	
7- Compatible avec pont avant Carraro uniquement	99- Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir B4165 + B5863 - Supplément 220€
13- Compatible avec réservoir ancien modèle uniquement	106- Pour pneus en R28 - Garde-boue escamotable uniquement (légière découpe de celui-ci à prévoir)
14- Compatible avec RL AV d'origine	139- Prévoir modification sur tube d'échappement
18- Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	140- Repositionnement boîte à outils à l'arrière obligatoire
29- Garde-boue escamotable uniquement	146- Sans liaisons arrière, minoration 220€
35- Montage sans garde-boue	152- Si le circuit tracteur est en centre fermé et la pompe à centre ouvert - Saisir B6218 (lot distributeur CO)
38- Montage sans masse avant	153- Si le circuit tracteur est en centre fermé et la pompe LS - Saisir B6219 (lot distributeur CF)
40- Non compatible avec circuit constructeur basse pression	165- Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60 €

# FAUCHEUX

**IMPORTANT** : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

LAMBORGHINI		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX									
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50
<b>CRONO</b>													
554-550	Arceau	165										SA2315 C	SA2319 C
<b>S - F - V</b>													
660-770 S	AGILE	165	200/70 R16										LBB8535 C
660 V		146-165	7,5 R16										☎
660 F		146-165	7,5 R16										☎
775 V	Cabine	146-165	7,50 R18									SAC0099 C	
775 F		146-165	7,50 R18										☎
<b>F PLUS</b>													
660 F	Cabine	146-165	300/70 R20									SA9265 C	
660 F	Arceau	146-165	300/70 R20									SA9271 C	
<b>N-N CROSS-N CROSS BASSO</b>													
674.70 N	Echappement sur capot	165	13,6 R24					LB29200 C	LB29200 C	LB29200 C	LB29200 C	LB29200 C	LB29201 C
674.70 N Cross	Arceau sur cloche	139-165	13,6 R24					JDC2075 C	JDC2075 C	JDC2075 C	JDC2075 C	LB7465 C	
674.70 N Cross Basso	Arceau sur cloche	139-165	13,6 R24					JDC2075 C	JDC2075 C	JDC2075 C	JDC2075 C	LB7465 C	
774.80 N	Echappement sur capot	165	16,9 R24					LB29200 C	LB29200 C	LB29200 C	LB29200 C		
874.90 N		165						☎	☎	☎			
<b>GRAND PRIX</b>													
674.70	Réservoir sous marche-pied gauche	165	13,6 R24					LB29197 C	LB29197 C	LB29197 C	LB29197 C	LB29197 C	LB29198 C
774.80-874.90	Sauf 774.80, arceau LS année 99	165	13,6 R24					SA37332 B	SA37332 B		SA37332 B		
774.80		165	13,6 R24					LB80066 C	LB80066 C		LB80066 C		
874.90		13-165	16,9 R24					SA37332 B	SA37332 B		SA37332 B		
TARGET 75-95		165						SA37332 B	SA37332 B		SA37332 B		
<b>SPRINT</b>													
654.65	Cabine ou arceau sur ailes	165	320/70 R20					DZB8058 C		DZB8058 C		SA0425 C	
664.65	Cabine ou arceau sur ailes	165	320/70 R20					DZB8058 C		DZB8058 C		SA0425 C	
674.75	Cabine ou arceau sur ailes	165	320/70 R24					DZB8889 C	DZB8889 C	DZB8889 C		SA0211 C	
684.85	Cabine ou arceau sur ailes	165	320/70 R24					DZB8889 C	DZB8889 C	DZB8889 C		SA0211 C	
<b>PREMIUM</b>													
850		165	13,6 R24					SA39661 B	SA39661 B	SA39661 B	SA39661 B	SA39661 B	SA38950 C
950		35-165	13,6 R24					SA39661 B	SA39661 B				
1050		165	13,6 R24					SA39661 B	SA39661 B				
1060		165	13,6 R28					SA5468 C	SA5468 C				
1100-1300		165	480/70 R28					SA9876 C	SA9847 C				
<b>CHAMPION</b>													
120-135-150	Sans suspension avant	165	480/70 R30					☎	☎				
120-135-150	Avec suspension avant	165	480/70 R30					☎	☎				
160-180-200		165						☎					
<b>FORMULA "GENERATION 2"</b>													
110-130		165	14,9 R28					SA37855 C					LB7310 C
<b>ANCIENNES GAMMES</b>													
R754-R784 DT		165	12,4 R24					LB33632 C	LB33632 C	LB33632 C	LB33632 C	LB33632 C	

## PARTICULARITES LAMBORGHINI

7-Compatible avec pont avant Carraro uniquement	99-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir B4165 + B5863 - Supplément 220€
13-Compatible avec réservoir ancien modèle uniquement	106-Pour pneus en R28 - Garde-boue escamotable uniquement (légère découpe de celui-ci à prévoir)
14-Compatible avec RL AV d'origine	139-Prévoir modification sur tube d'échappement
18-Compatible avec RL AV, cotes de 20mm sur le berceau avant	140-Repositionnement boîte à outils à l'arrière obligatoire
29-Garde-boue escamotable uniquement	146-Sans liaisons arrière, minoration 220€
35-Montage sans garde-boue	152-Si le circuit tracteur est en centre fermé et la pompe à centre ouvert - Saisir B6219 (lot distributeur CO)
38-Montage sans masse avant	153-Si le circuit tracteur est en centre fermé et la pompe LS - Saisir B6219 (lot distributeur CF)
40-Non compatible avec circuit constructeur basse pression	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bernaage-cavaqe, supplément 60 €.