

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

LANDINI		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
G Max														
125-135		165			☎	☎								
145-165		165		☎	☎									
Série 7														
7.145-7.165-7.185		165		☎	☎									
7.190-7.210-7.230		165		☎										
POWER MASTER														
180-200-220		27-165		☎	☎									
LAND POWER														
120-125-135-145	Sans pont avant suspendu	165	420/70 R28		☎	LAC3817 C								
120-125-135-145	Avec pont avant suspendu	165	420/70 R28		☎	☎								
165-185	Sans pont avant suspendu	165		☎	☎	☎								
165-185	Avec pont avant suspendu	165		☎	☎	☎								
POWER MONDIAL														
100-110-115 Tier III		156-165				LAC7558 B	LAC7558 B	LAC7558 B		LAC7558 B				
5H														
5.80H-5.90H	Arceau/ cabine	18-165	340/85 R24			MCC6299 B	MCC6299 B		MCC6299 B					
5.100H-5.110H	Arceau/ cabine	18-165	340/85 R24			MCC6299 B	MCC6299 B	MCC6299 B		MCC6299 B				
POWER FARM														
80-90-100-110 Tier III	Arceau-Cabine	165			☎	☎	☎	☎		☎				
60	Arceau-Cabine	165	360/70 R24					LAC1350 C		LAC1350 C	LAB3467 C			
80	Arceau-Cabine	165						LAB2145 B		LAB2145 B				
75-85-95	Arceau-Cabine	165	360/70 R24					LAB2145 B	LAB2145 B	LAB2145 B	LAB2145 B	LAB2595 C		
105	Arceau-Cabine	165	360/70 R24					LAB2145 B						
ALPINE														
70-80-85 Tier III		165				☎	☎	☎	☎	☎				
65-75-85 STD	Cabine	165	12,4 R20			LAB8797 C	LAB8797 C	LAB8797 C	LAB8797 C	LAB8797 C	LAB4891 C			
65-75-85 GT	Cabine	165	12,4 R20			LAB8821 C	LAB8821 C	LAB8821 C	LAB8821 C	LAB8821 C				
VISION														
80-90	Avec ou sans cabine	32-156-165	13,6 R24			LAB0753 C	LAB0753 C	LAB0753 C	LAB0753 C	LAB0753 C				
90-100	Avec ou sans cabine	32-156-165	13,6 R24			LAB0753 C	LAB0753 C							
85-95	Avec ou sans cabine	32-156-165	13,6 R24			LAB0753 C	LAB0753 C	LAB0753 C	LAB0753 C	LAB0753 C				
95-105	Avec ou sans cabine	32-156-165	420/70 R24			LAB0753 C	LAB0753 C	LAB0753 C						
TECHNO FARM														
60-70-80	Tier 2 - arceau sur ailes	156-165				☎	☎	☎	☎					
80 SPEED FOUR	Tier 3 - arceau sur ailes	18-156-165				☎	LAC5033 B			LAC5033 B				
75	Tier 2 - arceau sur ailes	18-156-165				☎	LAC5033 B			LAC5033 B				
REX (A PARTIR DE 01-2004)														
60-65 V		165												
70-80 V		165											☎	

PARTICULARITES LANDINI

18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	83-Pour montage distripilot FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€
24-Compatible avec tracteur à direction hydraulique uniquement	87-Pour montage RL AV avec adaptation mécanique - Saisir C8859 - Sans supplément
27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	131-Pour tracteur série 60 - Saisir 27933 - Sans supplément
28-Garde au sol diminuée pour passage du réservoir d'origine sous le marche-pied droit	132-Pour tracteur série 60 - Saisir 27934 - Sans supplément
32-Montage DE/DE conseillée - Minoration 740€	156-Si tracteur avec RL AR électronique - Plaque supplémentaire fournie par FAUCHEUX - Supplément 220€
47-Non compatible avec pont avant suspendu	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le brennage-cavage, supplément 60 €.
57-Non compatible version DELTA FIVE	

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

LANDINI		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
REX (A PARTIR DE 01-2004)-SUITE														
60-70-80 F-GE	Arceau - Réservoir arrière	28-165	8,25 R16										LAC1532 C	LAC1532 C
60-70-80 F-GE	Arceau - Réservoir sous marche-pied gauche	28-165	8,25 R16										LAC0529 C	LAC0529 C
75-85-95-105 F-GE-GT	Arceau	165	280/70 R18										MCB7614 C	
80-85-90-100-110 F-GE	Tier III	165											☎	
80-85-90-100-110 GT	Tier III	165											☎	
POWER MAX														
Power Max		27-165											☎	
ATLANTIS														
80-90	Avec ou sans cabine	87-165	380/70 R24						LAB0494 C	LAB0494 C	LAB0494 C	LAB0494 C	LAB0495 C	
90-100	Avec ou sans cabine	165	380/70 R24						LAB0494 C	LAB0494 C		LAB0494 C		
70-75-85-95	Avec ou sans cabine	165	380/70 R24						☎	☎	☎	☎	☎	
ATLAS														
70-75		165	13,6 R24							LA7520 C	LA7520 C	LA7520 C	LA7620 C	
80-85-90		165	13,6 R24						LA7520 C	LA7520 C	LA7520 C			
GIBLI														
80		165	13,6 R24						LA7850 C	LA7850 C	LA7850 C	LA7850 C	LA7895 C	
90		165	13,6 R24						LA7850 C	LA7850 C		LA7850 C		
100		165	13,6 R24						LA7890 C	LA7890 C		LA7890 C		
REX (ANTERIEUR A 12/2003)														
70-80 GT	Arceau	165											LA8640 C	
70-80 GT	Cabine	165											LA8640 C	
90-100 GT	Arceau	165								☎		☎	LA8600 C	
90-100 GT	Cabine	165								☎		☎	LA8600 C	
70-80 L	Arceau	165											LA7038 C	
70-80 L	Cabine	165											LA7038 C	
70-80 F	Sans distributeur auxiliaire à l'avant droit - Arceau	165											LA8680 C	
70-80 F	Sans distributeur auxiliaire à l'avant droit - Cabine	165											LA8680 C	
70-80 F	Avec distributeur auxiliaire à l'avant droit - Arceau	165											LA8690 C	
70-80 F	Avec distributeur auxiliaire à l'avant droit - Cabine	165											LA8690 C	
90 F	Arceau	165								☎		☎	LA8650 C	
90 F	Cabine	165								☎		☎	LA8650 C	
MYTHOS														
90	Standard	57-165	13,6 R24							☎		☎	LA8320 C	
90-100	Standard	57-165	13,6 R24						LAB070 C	LAB070 C	LAB070 C		LAB070 C	
110-115		165	380/70 R28						LA9608 C	LA9608 C				
GLOBUS														
60-70		165	11,2 R20											LA3004 C
65-75 TOP		165	360/70 R20							☎	☎	☎	☎	
80 TOP		165	360/70 R20							LAB0849 C	LAB0849 C	LAB0849 C	LAB0849 C	MFB3714 C

PARTICULARITES LANDINI

18- Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	83- Pour montage distriplot FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€
24- Compatible avec tracteur à direction hydraulique uniquement	87- Pour montage RL AV avec adaptation mécanique - Saisir C8859 - Sans supplément
27- Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	131- Pour tracteur série 60 - Saisir 27933 - Sans supplément
28- Garde au sol diminuée pour passage du réservoir d'origine sous le marche-pied droit	132- Pour tracteur série 60 - Saisir 27934 - Sans supplément
32- Montage DE/DE conseillé - Minoration 740€	156- Si tracteur avec RL AR électronique - Plaque supplémentaire fournie par FAUCHEUX - Supplément 220€
47- Non compatible avec pont avant suspendu	165- Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bernaage-cavage, supplément 60 €.
57- Non compatible version DELTA FIVE	

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

LANDINI		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX									
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50
BLIZZARD													
50		165	12,4 R24										LA32145 C
60		165	12,4 R24						LAC2076 C		LAC2076 C	LA26800 C	LA32146 C
65-75		165	13,6 R24			LA35607 C	LA35607 C	LA35607 C	LA35607 C	LA35607 C	LA35607 C	LA35606 C	
85		165	13,6 R24			LA35608 C	LA35608 C		LA35608 C				
LEGEND													
105	Ancien berceau avant	47-165	540/70 R28			LA0451 C	LA0451 C						
115-130-145-165	Ancien berceau avant	47-165	540/70 R28			LA0962 C	LAB6992 C						
120-125-135 TOP-TDI		47-165	540/70 R28			LAB6995 C	LAB0014 C						
120-125-135 TOP-TDI	Avec pont avant suspendu	47-165	540/70 R28				NHB6208 C						
LARGE													
10000-13000	Nouveau berceau (Points de fixation 110x110x70)	32-83-165	14,9 R28			LA36468 C							
F													
5560-6060 F	Land Trac	32-83-165											LA30487 C
6560 F		32-83-165											LA25725 C
30 - 40 - 70													
5830-5840-6030-6040		165	12,4 R24										LA24929 C
6830-7830-6840-7840		165	13,6 R24			LA24930 C	LA24930 C	LA24930 C	LA24930 C	LA24930 C	LA24930 C	LA27687 C	LA26348 C
8830-8840		165	13,6 R24			LA24930 C	LA24930 C		LA24930 C				
5870		131-165	12,4 R24										LA32145 C
5870-6070		131-165	12,4 R24					LAC2801 C		LAC2801 C	LA26803 C		
6070		131-165	12,4 R24										LA32146 C
6870-7870	2RM	131-165	13,6 R24					LAC2802 C		LAC2802 C	LA27749 C		
6870-7870		131-165	13,6 R24			LA26589 C	LA26589 C	LA26589 C	LA26589 C	LA26589 C			
8870		131-165	13,6 R24			LA27933 C	LA27932 C		LA27932 C				
50													
6550-7550		165	12,4 R24			LA24931 C	LA24931 C	LA24931 C	LA24931 C	LA24931 C	LA24931 C	LA27748 C	
8550		165	13,6 R24			LA24931 C	LA24931 C	LA24931 C	LA24931 C	LA24931 C	LA24931 C	LA27748 C	
60													
5860		132-165	12,4 R24										LA32145 C
5860-6060		132-165	12,4 R24					LAC2076 C		LAC2076 C	LA26800 C		
6060		132-165	12,4 R24										LA32146 C
6860-7860	2RM	132-165	13,6 R24					LAC2802 C		LAC2802 C	LA27749 C		
6860-7860		132-165	13,6 R24			LA26589 C	LA26589 C	LA26589 C	LA26589 C	LA26589 C			
8860		132-165	13,6 R24			LA27932 C	LA27932 C	LA27932 C	LA27932 C	LA27932 C			
8860	Cabine avec clim	132-165	13,6 R24				LA27932 C	LA27932 C	LA27932 C	LA27932 C			
80													
6880-7880-8880	View Master	165	13,6 R24					LA38437 C	LA38437 C	LA38437 C	LA38437 C	LA38437 C	LA27814 C
8880	View Master et plateforme	165	13,6 R24			LA26391 C	LA26391 C	LA26391 C	LA26391 C	LA26391 C	LA26391 C		
9880			14,9 R24			LA35493 C	LA35493 C	LA35493 C		LA35493 C			
ANCIENNES GAMMES													
5500	Direction hydraulique	24-165						LAC2803 C		LAC2803 C	LA24929 C		
5500		165											LA26348 C
6500-7500	Cabine et arceau	24-165				LA24930 C	LA24930 C	LA24930 C	LA24930 C	LA24930 C	LA24930 C	LA27687 C	
8500		24-165				LA24930 C	LA24930 C	LA24930 C	LA24930 C	LA24930 C	LA24930 C	LA27687 C	
10000-13000	Ancien berceau (Points fixation 110x110x110)	165	14,9 R28			LA23798 C							

PARTICULARITES LANDINI	
18- Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	83- Pour montage distriplot FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€
24- Compatible avec tracteur à direction hydraulique uniquement	87- Pour montage RL AV avec adaptation mécanique - Saisir C8859 - Sans supplément
27- Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	131- Pour tracteur série 60 - Saisir 27933 - Sans supplément
28- Garde au sol diminuée pour passage du réservoir d'origine sous le marche-pied droit	132- Pour tracteur série 60 - Saisir 27934 - Sans supplément
32- Montage DE/DE conseillée - Minoration 740€	156- Si tracteur avec RL AR électronique - Plaque supplémentaire fournie par FAUCHEUX - Supplément 220€
47- Non compatible avec pont avant suspendu	165- Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bemaage-cavage, supplément 60€
57- Non compatible version DELTA FIVE	