

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

STEYR - CNH		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX											
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40	
KOMPAKT															
360 - 370 - 375	Cabine	165	11,2 R24							NHC2704 C		NHC2704 C	NH5953 C	NH6253 C	
485 - 495		165	360/70 R20							CAB8306 C		CAB8306 C	CAB6867 C		
PROFI															
4100 - 4115		18-27-117-165	13,6 R24			NHB1981 A	NHB1981 A								
4110 - 4120 - 4130		18-27-117-165	13,6 R24			NHB1981 A	NHB1981 A								
6115 - 6125 - 6135 - 6140		18-27-117-121-165	480/65 R28			NHB1586 A	NHB1401 A								
CVT															
120 - 130 - 150 - 170		27-100-165	540/65 R30	CAC3048 C	CAB7905 C										
6135 - 6145 - 6155 - 6170		27-100-165	540/65 R30	CAC3048 C	CAB7905 C										
9000 MT															
9085 - 9095		165	12,4 R24							ST37503 C	ST37503 C	ST37503 C	ST37503 C	ST2742 C	
9105		165	13,6 R24						ST37503 C	ST37503 C		ST37503 C			
900															
952 - 958 - 963		165	7,5 R18							☎		☎		☎	
955 - 964 - 970		165	10,5 R20							☎		☎	ST29425 C		
968 - 975		165	11,2 R24							☎		☎	ST5566 C		
8000															
8070		83-165	11,2 R24							☎		☎	ST35170 C		
8075		83-165	11,2 R24							☎		☎	ST35173 C		
8080 - 8090		165	12,4 R24					ST33397 C	ST33397 C	ST33397 C	ST33397 C	ST33397 C			
8100		165	13,6 R24			ST1530 C	ST1530 C	ST1530 C							
8110 - 8130		165	14,9 R24			ST37391 C									
9000															
9078 - 9083 - 9086	Moteur Steyr - Sans RL AV	165	12,4 R24							ST37503 C	ST37503 C	ST37503 C	ST37503 C	ST2742 C	
9094	Moteur Steyr - Sans RL AV	165	13,6 R24							ST37503 C	ST37503 C				
9105		165	540/65 R24	CA3921 C	CAB3735 C	CAB3735 C									
9115 - 9125 - 9145		165	540/65 R24	CA1250 C											
9115 - 9125 - 9145	Cabine avec clim	165	540/65 R24	CA1250 C			☎								

PARTICULARITES STEYR - CNH

18- Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	117- Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Saisir B1961 - Sans supplément
27- Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	121- Pour tracteur avec pont avant suspendu et montage distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
83- Pour montage distriplot FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€	165- Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60 €.
100- Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir B4165 + B8327 - Supplément 240€	