




À partir de 90CH



GAMME TP



NOUVEAUTE 2022



Outil PREMIUM 125

EQUIPEMENTS DE SERIE

Montage arrière – bras droit avec pivot


Sections en mm : flèche 160 x 160 x 8 / télescope 120 x 120 x 10

- Prise de force 1000 tr/mn – puissance rotor 82ch piston
- Pivot centré 115° - sécurité hydraulique sur pivot
- Outil de coupe TP PREMIUM 125 : largeur utile 125 cm – 56 couteaux Y – rotor SPIRE-H
- Circuit Hydraulique : pompe et moteur piston - circuit fermé - réservoir huile 80 litres
- Commande monolevier électrique ELEC PRO 4, 4 mouvements proportionnels et sustentation
- Renversement de flèche par vérin double
- Vérins avec rotules d'articulation
- Radiateur à dépolluissage automatique
- Compteur horaire + indicateur température huile
- Feux à LED - Signalisation de route normalisée
- Châssis réglable
- Orange RAL 2004 et GRIS RAL 7021



40 Avenue Auguste Wissel - 69250 Neuville-sur-Saône
Tél. 04 26 55 36 50 / E-mail : info@smafaucheux.com

www.smafaucheux.com



GAMME TP




OPTIONS

- Outil PREMIUM 160
- Rouleau palpeur renforcé TP 160mm
- Châssis fixe /châssis polyvalent
- Lamier
- Kit accrochage rapide côté machine et pour 1 outil / kit push-pull
- Sécurité retour automatique sur pivot
- Huile bio
- Graissage centralisé
- Kit support panneaux
- Coffre à outils

Les +

- **Travail au lamier** facilité grâce au télescope
- **Rondelle Belleville** qui assure une fonction de ressort et permet + de souplesse sur le bras -**EXCLUSIVITE SMA**
- **Sécurité optimale** : sonde température haute modulable et arrêt rotor 90°.



	GUEPARD	2473T
A	Horizontale	7,30 m
B	Verticale	8,80 m
C	Verticale outil à plat	5,60 m
D	Fossé	5,20 m
E	Talus	7,30 m
F	Chemins étroits	2,10 m
	Angle balayage	115°
	Poids	2 190 kg
	Télescope	1,30 m
	Lest inclus	200 kg

