




À partir de 80CH



Ventrale

GAMME TP



NOUVEAUTE 2022

Outil PREMIUM 125

EQUIPEMENTS DE SERIE

Montage ventral avec pivot bras droit

Sections en mm : Flèche 120 x 120 x 8 sur 2452 T

Flèche 120 x 120 x 10 sur 2461 T et 2471 T

Balancier 120 x 120 x 6

- Prise de force 1000 tr/mn – **puissance rotor 82ch piston**
- Pivot centré 90° - sécurité marche arrière
- **Outil de coupe TP PREMIUM PENDULAIRE 125** : largeur utile 125 cm – 56 couteaux Y – rotor SPIRE-H
- Pompe et moteur piston - circuit fermé - réservoir huile 80 litres
- **Commande monolevier électrique ELEC PRO 4, 4 mouvements proportionnels**
- **Sustentation oléopneumatique**
- **Vérins avec rotules d'articulation**
- **Radiateur à dépoussiérage automatique**
- Compteur horaire + indicateur température huile
- Feux à LED - Signalisation de route normalisée
- Châssis ventral
- Support en transport
- Orange RAL 2004 et GRIS RAL 7021





JAGUAR 2452T / 2461T / 2471T

GAMME TP




OPTIONS

- Outil PREMIUM 160
- RP renforcé TP 140mm et 160mm
- Rouleau palpeur renforcé TP 140mm et 160mm
- Lamier
- Kit accrochage rapide côté machine et pour 1 outil / kit push-pull
- Huile bio
- Graissage centralisé
- Kit support panneaux
- Coffre à outils

Les +

- **Vision optimale sur la zone de travail**
- **Rondelle Belleville** qui assure une fonction de ressort et permet + de souplesse sur le bras -**EXCLUSIVITE SMA**
- **Sécurité optimale** : sonde température haute modulable et arrêt rotor 90°
- **Capotage sur vérin central**
- **Attelage étudié pour l'accessibilité : entretien facilité**



	JAGUAR	2452T	2461T	2471T
A	Horizontale	5,20 m	6,10 m	7,10 m
B	Verticale	5,20 m	5,95 m	6,70 m
C	Verticale outil à plat	3,20 m	3,80 m	4,20 m
D	Fossé	2,70 m	3,50 m	4,70 m
E	Talus	5,00 m	5,90 m	6,90 m
F	Chemins étroits	3,30 m	3,20 m	3,30 m
	Angle balayage	90°	90°	90°
	Poids	2 325 kg	2 475 kg	2 555 kg
	Télescope			0,90 m