





PUMA 2450D / 2450S / 2457S



À partir de 75CH



Bras droit



Bras en S

GAMME TP



NOUVEAUTE 2022

Outil PREMIUM 125

EQUIPEMENTS DE SERIE

Montage arrière - bras **DROIT** ou **EN S** avec pivot

Sections en mm : flèche 140 x 140 x 8 / balancier 120 x 120 x 8


- Prise de force 1000 tr/mn – **puissance rotor 82ch piston**
- Pivot centré 110° - sécurité hydraulique sur pivot
- **Outil de coupe TP PREMIUM 125** : largeur utile 125 cm – 56 couteaux Y – rotor SPIRE-H
- Circuit Hydraulique : pompe et moteur piston - circuit fermé - réservoir huile 80 litres
- **Commande monolevier électrique ELEC 4** (ou **ELEC PRO 4** selon version), 4 mouvements proportionnels
- **Renversement de flèche par vérin double**
- **Vérins avec rotules d'articulation**
- **Radiateur à dépoussiérage automatique**
- Compteur horaire + indicateur température huile
- Feux à LED - Signalisation de route normalisée
- Coffre outils intégré
- Orange RAL 2004 et GRIS RAL 7021



40 Avenue Auguste Wissel - 69250 Neuville-sur-Saône
Tél. 04 26 55 36 50 / E-mail : info@smafaucheux.com

www.smafaucheux.com





GAMME TP



Ouverture capot offrant un maximum de sécurité à l'opérateur

OPTIONS


- Commande ELEC PRO 4 + Sécurité marche arrière
- Rouleau palpeur renforcé TP 160mm
- Montage 3 pts renforcé / châssis fixe / châssis à montage rapide
- Lamier
- Kit accrochage rapide côté machine et pour 1 outil / kit push-pull
- Sécurité retour automatique sur pivot
- Huile bio
- Graissage centralisé
- Kit support panneaux



Coffre outils intégré dans le capotage

Les +

- **Pivot centré** : meilleure combinaison pour toutes les portées de bras. Travail en chemin étroit dans le gabarit du tracteur .
- **Vérin de flèche double tige** : Meilleur contrôle, Sécurité anti-basculement et anti-collision + de précision pour travail au lamier – **BREVET SMA**
- **Sécurité optimale** : sonde température haute modulable et arrêt rotor 90°.



	PUMA	2450D	2450S	2457S
A	Horizontale	5,00 m	5,00 m	5,70 m
B	Verticale	6,30 m	6,30 m	7,00 m
C	Verticale outil à plat	3,50 m	3,50 m	4,00 m
D	Fossé	3,00 m	3,00 m	3,50 m
E	Talus	5,00 m	5,00 m	5,80 m
F	Chemins étroits	1,75 m	1,75 m	1,85 m
	Angle balayage	110°	110°	110°
	Poids	1 540 kg	1 560 kg	1 590 kg