



55/110 ch

GAMME BROYEURS



Nouveauté
2023

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Montage AVANT ou ARRIÈRE, attelage catégorie 2
- Déport hydraulique de 50 cm
- Boîtier fonte 1000 tr/min avec roue libre intégrée (fonctionne aussi à 540 tr/min par inversion des poulies)
- Rotor double spirale Ø 194 mm équipé de marteaux
- Rouleau palpeur Ø 168 mm avec racleur et roulements doubles
- Système de tension automatique des courroies
- Patins d'usure interchangeables
- Position flottante
- Cardan de transmission

Ø 6 cm
Maxi.

2 ans
Garantie

Modèle			 Conseillée	 KG		 KG	 mm		 mm	 m/s
SME 230	228	251	55-110	806	26	1,5	25-70	5	393	52*
SME 250	244	267	65-110	847	28	1,5	25-70	5	393	52*
SME 280	277	300	75-110	917	32	1,5	25-70	5	393	52*

* à 1000tr/min, et 54 m/s à 540 tr/min

40 Avenue Auguste Wissel - 69250 Neuville-sur-Saône
Tél. 04 26 55 36 50 / E-mail : info@smafauchoux.com



www.smafauchoux.com